

LT

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą

„Hilti“ gipsinių plokščių tvirtinimo sraigtai S-DD08  
Nr. Hilti-SF-DoP-022

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** „Hilti“ gipsinių plokščių tvirtinimo sraigtai S-DD08

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:** tipas ir partijos numeris nurodyti ant pakuotės

**3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**

Bendrasis tipas ir paskirtis	Tvirtinimo sraigtai, skirti metalo grioveliams ir smeigėms sujungti
Taikomi produkto dydžiai	3,5 mm sriegio skersmuo
Pagrindo ir tvirtinimo medžiaga	≥ S235 plieno rūšies metalo profilis
Pagrindo ir tvirtinimo medžiagos būklė	Bendras metalo profilio storis $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Tvirtinimo detalės medžiaga, danga	S-DD08 Z: anglinis plienas, cinkuotas
Tvirtinimo detalės galvutės tipas	Pusapvalė galvutė
Tvirtinimo detalės sriegio tipas	Smulkusis viengubas sriegis

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:** „Hilti Aktiengesellschaft“, Tvirtinimo elementų padalinys, 9494 Šanas, Lichtenšteino kunigaikštystė

**5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:** netaikoma

**6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:** 4-a sistema

**7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:** pagal EN 14566:2009-10 standartą trečiosios šalies užduočių nereikalaujama


**8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:** netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės / darnioji techninė specifikacija:**

Esminės savybės	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Lenkiamasis stipris	Atitinka	EN 14566:2009-10
Atsparumas korozijai	S-DD08 Z: ≥ 48 valandų bandymas druskos rūke	
Atsparumas tempimui	≥ 450 N	
Reakcija į ugnį	A1 klasė, neturi įtakos gaisrui	
Paviršiaus kietumas	≥ 55 HRC	

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



**Tassilo Deinzer**  
Tiesioginio tvirtinimo elementų padalinio vadovas



**Walter Hollenstein**  
Varžtinių tvirtinimo elementų kokybės vadovas

„Hilti Aktiengesellschaft“, Šanas, 2013 m. liepos 1 d.