

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. Hilti SX-FV 0672-CPD-0039
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų (ITSS) inkaras Hilti SX-FV

2. Tipas, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žiūrėti ETA-03/0005 (01.03.2013), priedas 1 - 2.

Partijos numerį: žiūrėti partijos numerį, nurodytą ant pakuotės.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

bendrasis tipas	inkaras, skirtas išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms (ITSS) tvirtinti, tik kaip dauginio tvirtinimo priemonė <ul style="list-style-type: none"> galima derinti su papildomomis užmaunamosiomis plokštelėmis T 90, HDT 90 arba HDT 140 gaminio dydžių diapazonas, izoliacijos ilgis = 60 - 180 mm
skirta naudoti	<u>betonas (C12/15 iki C50/60)</u> <u>mūras</u>
variantas / kategorija	A, B, C
apkrova	vėjo siurbiamosios apkrovos perdavimas
medžiaga	<u>nerūdijančio plieno gilzė su grioveliais:</u> SX-FV U : gilzės ilgis = 50 - 130 mm SX-FV S : gilzės ilgis = 50 - 130 mm <u>polietileninis tvirtinimo elementas</u> SX-FV U : inkaro ilgis = 100 mm SX-FV S : inkaro ilgis = 80 mm
temperatūros diapazonas (jei taikytina)	-

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

„Hilti Corporation“, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: -
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: -
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) išduotas Europos Techninis Patvirtinimas ETA-03/0005 (01.03.2013) remiantis ETAG 014, įstaiga 0672-CPD įgaliota atlikti trečios dalies užduotis iš Priedo V pagal Sistema 2+ remiantis Atitikties Sertifikatu 0672-CPD-0039.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės savybės	Projektavimo metodas	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
būdingasis atsparumas tempimui	ETAG 014	ETA-03/0005 priedas 5	ETAG 014
mažiausi tarpai ir atstumas nuo krašto	ETAG 014	ETA-03/0005 priedas 7	
tinkamumo naudoti ribinei būsenai taikomas poslinkis	ETAG 014	ETA-03/0005 punktas 4.2.4	
šilumos praleidimo taškas	-	ETA-03/0005 punktas 4.2.5	TR 025
plokštelės standumas	-	ETA-03/0005 punktas 4.2.6	TR 026

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):



Raimund Zaggl
Padalinio vadovas
Inkarų grupė



Seppo Perämäki
Kokybės vadovas
Inkarų grupė

„Hilti Corporation“
Schaan, 2013 m. liepos mėn.

