

LT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Įpurškimo sistema Hilti HIT-HY 200-A armatūros klijavimui

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žiūrėti ETA-11/0492 (08.08.2012), priedas 1, 4, 6.

Partijos numerį: žiūrėti partijos numerį, nurodytą ant pakuotės.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

bendrasis tipas	įpurškimo sistema, esamose konstrukcijose inkaruojant arba perdengiant papildomai sumontuoti sutvirtinimo sijų sujungimai
skirta naudoti	<u>betonas (C12/15 iki C50/60)</u> nekarbonizuota, didžiausias chlorido kiekis 0,40 %, skylės padarytos naudojant smūginį gręžimą, suslėgtąjį orą arba kiaurymių gręžimą „Hilti TE-CD/TE-YD“
variantas / kategorija	-
apkrova	daugiausia statinė (HZA įtempimo inkaras skirta tik tempimo jėgoms perduoti sijos ašies kryptimi)
medžiaga	<u>B arba C armatūros klasė:</u> Žr. EN 1992-1-1, C priedo C.1 ir C.2N lenteles HIT-HY 200-A + rebar : Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 26, Ø 28, Ø 30, Ø 32 <u>Nerūdijantis plienas A4 + armatūra:</u> Skirta naudoti patalpose ir lauke, kai sąlygos nėra itin atšiaurios HIT-HY 200-A + HZA-R (įtempimo inkaras) M12, M16, M20
temperatūros diapazonas (jei taikytina)	nuo -40°C iki +80 °C (trumpalaikė), +50 °C (ilgalaikė)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

„Hilti Corporation“, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: -
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: -
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) išduotas Europos Techninis Patvirtinimas ETA-11/0492 (08.08.2012) remiantis ETAG 001 Dalis 1, 5; EOTA TR 023, įstaiga 0756-CPD įgaliota atlikti trečios dalies užduotis iš Priedo V pagal Sistema 1 remiantis Atitikties Sertifikatu 0756-CPD-0458.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės savybės	Projektavimo metodas	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mažiausias padengimas betonu	EN 1992-1-1 ETA-11/0492 skyrius 4.3 ETA-11/0492 priedas 2, 3, 4, 5, 7	ETA-11/0492, priedas 8	ETAG 001 Dalis 1, 5; EOTA TR 023
Mažiausias įtvirtinimo ilgis		ETA-11/0492, priedas 8	
Didžiausias sukibimo atsparumas		ETA-11/0492, priedas 8	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):



Raimund Zaggl
Padalinio vadovas
Inkarų grupė



Seppo Perämäki
Kokybės vadovas
Inkarų grupė

„Hilti Corporation“
Schaan, 2013 m. liepos mėn.

