

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal III priedą prie Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą

## Hilti priešgaisrinė danga CFS-CT

Nr. Hilti CFS-CT D

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

Hilti priešgaisrinė danga CFS-CT – dvisluoksnė sistema

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Ugnies plitimo stabdymo ir priešgaisrinio sandarinimo produktas – perėjų (pervedimų) sandarinimo priemonė „Hilti Firestop Double Board Seal“, žr. ETA-11/0429 (2021-09-22)

Kabelių perėjos (pervedimai)	Kabeliai, kabelių pluoštai, kanalai
Vamzdžių perėjos (pervedimai)	Plastikiniai ir metaliniai vamzdžiai
Įvairių tipų elementų perėjos (pervedimai)	Kabeliai, kabelių dėklai, plastikiniai, metaliniai ir kompozitiniai vamzdžiai

**3. Gamintojas:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Šanas, Lichtenšteino Kunigaikštystė

**4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

1 sistema

**5. Europos vertinimo dokumentas:**

EAD 350454-00-1104: „Ugnies plitimo stabdymo ir priešgaisrinio sandarinimo produktai – perėjų (pervedimų) sandarikliai“

**Europos techninis įvertinimas:**

ETA-11/0429 (2021-09-22)

**Techninio vertinimo įstaiga:**

Rise Research Institute of Sweden AB

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

MPA Braunschweig, Nr. 0761

**6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Esminė ypatybė	Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)	Suderinta techninė specifikacija / patikros metodas	
Reakcija į ugnį	D-s2 klasė, d0	EN 13501-1	
Atsparumas ugniai	žr. ETA-11/0429 (2021-09-22)	EN 13501-2	
Oro pralaidumas		EN 1026	
Vandens pralaidumas		EAD 350454-00-1104	
Pavojingų medžiagų išleidimas		EAD 350454-00-1104 ir prEN 16516	
Mechaninis atsparumas ir stabilumas		EOTA TR001	
Atsparumas smūgiams ir judėjimui			
Adhezija			
Oru sklindančio garso izoliacija		EN ISO 140-1, EN ISO 20140-3, EN ISO 20140-10. Bandymo rezultatai pateikti pagal EN ISO 717-1.	
Šiluminės savybės		EN 12667	
Ilgamžiškumas		Tipas: Y <sub>2</sub>	350454-00-1104

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik pirmiau nurodytam gamintojui. Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Nicolas Heindryckx  
Global Product Manager  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation