

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-30

## 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Priklijuota sraigtinė tvirtinimo detalė, skirta naudoti betone Hilti HVU2

## 2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone	Skirti tvirtinti ir (arba) atremti į betoną, konstrukcinius elementus (kurie prisideda prie statinio stabilumo) arba sunkius blokus.

## 3. Gamintojas:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

## 5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330499-02-0601

## Europos techninis įvertinimas:

ETA-16/0515 (14.09.2023)

## Techninio vertinimo įstaiga:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

## Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

## Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Būdingasis atsparumas statinei ir kvazistatinei apkrovai, poslinkiams	Žr. priedus C1-C9; B3, B4
Būdingojo atsparumo seisminiam poveikiui kategorija C1	Žr. priedus C10
Būdingojo atsparumo seisminiam poveikiui kategorija C2, poslinkiai	Žr. priedus C11

## Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1
Atsparumas ugniai	Žr. priedus C12 - C14

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys